

**Artigo^{TXL} – Zero.4 / Granito Elastic / Zeus / Zeus LL / Zeus 220 / BS Classic
BS Strong**

Vi anbefaler bruk av avskrapningsmatter i inngangspartiene, minimum 3 meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss, fuktighet og reduserer vedlikeholdskostnadene og forlenger gulvets levetid.

Artigo produkter med TXL - varmebehandlet overflate.

Byggrensjøring / førstegangsjøring

Støvsug gulvet rent for støv og partikler.

Følgende løsning anbefales:

Rengjøring/skuring

Bland **1 liter Dipex til 10 liter kaldt vann**, max. 20°C.

Fordel blandingen utover gulvet med mopp, hold gulvet fuktig i 15 minutter. Unngå bruk av for mye vann, det er nok at gulvet er fuktig.

Skur gulvet med rød pad. Fjern eventuelle flekker med senterskiven.

Sug umiddelbart opp løsningen med vannsuger.

Skyll gulvet godt 2 ganger med rent varmt vann. Sug opp med vannsuger.

Tørk over gulvet med tørre løkkemopper.

La gulvet tørke.

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt. 2 – 4 dager.

Det må ikke brukes sitrusrens på gummibelegget.

Trend gulvrenholdsvoks, se neste side.



Vedlikehold – Artigo gummigulv

Artigo^{TXL} – Zero.4 / Granito Elastic / Zeus / Zeus LL / Zeus 220 / BS Classic BS Strong

Trend gulvrenholdsvoxs. Trend beskytter og skaper en vedlikeholdsfilm som fungerer meget godt over tid.

Påføring

Legg et tynt strøk Trend (konsentrat) med en lofri løkkemopp. Fordeles godt over hele gulvet. **1 liter** dekker **ca. 30 - 40 m²** gulv.

La gulvet tørke.

Hold vinduer lukket og hold en jevn temperatur på minimum 18⁰ C før under og etter påføringen.

Daglig rengjøring

Bruk Trend i vaskevannet. **Trend på Trend.**

Bland **1 kork Trend til 10 liter vann.** Unngå overdosering.

Rengjør gulvet med fuktig løkkemopp.

Trend kan også brukes sammen med kombimaskin med rød pad.

Periodisk vedlikehold

Renhold og renholdsrutiner må tilpasses bruksintensitet og utstyr må tilpasses bruksområdet.

Viktig

Gulv behandlet med Trend må ikke rengjøres med andre rengjøringsmidler, voks eller oljeimpregnerte mopper, da ødelegges Trendfilmen.

Forbrukerpakning

Polyflor Nordic leverer produktene i forbrukerpakninger som inneholder alt du trenger til ca. 30 m². Bruksanvisning ligger i pakken.

For mer informasjon, kontakt

Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

Vedlikeholdsproduktene leveres av Renico AS, tlf. 69 21 41 00



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no