

bloc

Polyflor Bloc PUR leveres med et ensfarget pigmentert homogent slitesjikt på 0,70mm. Som et slitestærkt heterogent gulvbelegg med polyuretan forsterkning, er Bloc ideell for bruk i detaljhandel, fritid og næringsbygg. For å kunne få et fint optisk utseende er det viktig at undergulvet er slett og jevnt. Et solid og godt planlagt vedlikeholdsplan må etableres for å sikre at gulvet vil beholde et optimalt utseende.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Slitesjikt	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2660g/m ²
	Generell ytelse	EN 649 ISO 10582	I overenstemmelse I overenstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423	Meget god kjemikaliebestandighet
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	Slitasjegruppe	EN 649 EN ISO 10582	Gruppe T Type I
	Friksjon	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Klasse DS (Tørr) R10 R10 R10
	Restinntrykk	ISO 24343-1 ASTMF970 (Modifisert)	<0.10mm Statisk belastning 52,7kg
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Dimensjon stabilitet	EN 434/ISO 23999	<0.40%
	Fleksibilitet	EN 435/ISO 24344	(Metode A) Godkjent 20mm
	Varmekabel	-	Egnet for varmekabel (max 27°C)
	Elektrisk opplading	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Lysekthet	ISO 105-B02	(Metode 3) ≤6
	Emisjoner	Indoor Air Comfort GOLD FloorScore	Eurofins sertifisert produkt SCS sertifikat Reg No: SCS-FS-02034
	Ansvarlig handel	BES 6001	Utmerket

Miljømessig foretrukket gulv - Polyflor Bloc PUR oppnår en BRE Global A+ rating (Generisk) for områder som detaljhandel, skole, undervisning og helsebygg. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram

PUR - Polyflor Bloc leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid. Som ved mange ensfargede produkter vil all smuss bli mer synlig. Derfor vil det kreve et godt planlagt vedlikehold for å sikre et optimalt utseende. Nøye vurderinger bør ligge til grunn når en velger lyse farger i områder med høy trafikk. Etablering av effektive mattesystemer og entrématter bør vurderes tidlig i planleggings prosessen.

Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.

For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no. Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

