

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Expona SimpLay PUR

expona SimpLay


Designgulv for løslegging.
 Produsert av ftalatfrie og biobaserte mykgjørere.
 Tilfredstiller alle miljøkrav til moderne gulvprodukter.
 Leveres i flis- og plankeformat.
 Naturotro mønstre.
 Transparent overflate, forsterket med PUR.
 For gulv med krav til høy kvalitet og slitestyrke.



100% RESIRKULERBAR



Excerpt for recycled content



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 649/ EN ISO 10582		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Tre / stein / metall
Farger			38
Totalvekt	EN 430	g/m ²	8.000
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	5,0
Slitesjikt	EN 429	mm	0,70
Format fliser	EN 427	mm	457 x 457 = 2,50 m ² 600 x 600 = 2,16 m ²
Format plank	EN 427	mm	178 x 1219 = 2,17 m ² 185 x 1505 = 2,23 m ²
Format rull	EN 426	m	-
Restinntrykk	EN 433 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,5 ≤ 0,05
Lysekthet	ISO 105-B02 metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		B _{fl} – S1
Friksjon	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Trinnlyd	EN ISO 10140-3	dB	9
Dimensjonsstabilitet	EN434 EN ISO 23999	%	< 0,1 ≤ 0,1 max.
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	
Ei. motstand	EN 1081	Ohm	
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649 EN ISO 10582		T Type 1
Varmekabler	EN 1264-2		ja, ikke over 27°C
Trinsestol	EN425/ISO4918		Egnet

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt