

EXPONA® BEVEL LINE

Expona Bevel Line, en kolleksjon med en rekke ulike tre- og stein design som vakkert gjenspeiler naturlige materialer. Serien er både dekorativ og praktisk og tilbyr en solid gulvløsning for kommersielle områder med stor trafikk og belastning. Expona Bevel Line anbefales for områder som kontorer, utdanning, helsetjenester, retail og fritids arealer.



	Tykkelse	EN 428/EN ISO 24346	2.5mm
	Slitesjikt	EN 429/EN ISO 24340	0.55mm
	Format plank	EN 427/EN ISO 24342	48 @ 76.2 x 914.4mm = 3.34m ² 36 @ 101.6 x 914.4mm = 3.34m ² 15 @ 184.2 x 1219.2mm = 3.37m ² 14 @ 203.2 x 1219.2mm = 3.46m ² 12 @ 76.2 x 914.4mm } = 3.62m ² 12 @ 101.6 x 914.4mm } 12 @ 152.4 x 914.4mm }
	Format fiis	EN 427/EN ISO 24342	16 @ 457.2 x 457.2mm = 3.34m ² 12 @ 304.8 x 914.4mm = 3.34m ² 8 @ 457.2 x 914.4mm = 3.34m ²
	Total vekt	EN 430/EN ISO 23997	4290g/m ²
	Generell ytelse	EN 649 EN ISO 10582	I overensstemmelse Conforms
	Bruksområde	EN 685/EN ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1	Klasse Bfl-S1
	Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10582	Gruppe T Type I
	Friksjon	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586	Klasse DS (Tørr) R10 R10
		For sklihemmende gulv, se Expona Control eller Polysafe kolleksjon	
	Restintrykk	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
	Dimensjons stabilitet	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
	Varmekabel	ISO 1264-2	Egnet for varmekabel (max 27°C)
	Lysekthet	ISO 105-B02	(Metode 3) ≥6
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Ja, type W, EN 12 529
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner Sertifisert produkt
	Ansvarlig handel	BES 6001 SA 8000	Meget god Godkjent fabrikk

Miljømessig foretrukket gulv - Polyflor Expona Bevel Line PUR oppnår en BRE Global a+ rating (sertifikat No: ENP 429). Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig ved forespørsel. Expona Bevel Line er 100% resirkulerbart og inneholder i gjennomsnitt 40% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram

PUR - Expona Bevel Line PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.

For informasjon og råd om montering, lim, vedlikehold og kjemisk motstand, kontakt Polyflor Nordic tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no. Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

