

# Polysafe<sup>™</sup> Ultima

Polysafe Ultima er et spesialdesignet sklihemmende belegg med vedvarende sklihemming for travle kjøkken og matlagingsområder hvor det er behov for å betjene et høyt antall måltider for dagen. Godt egnet der det krav til at gulvet skal tåle mye trafikk sammen med vann og væsker som matolje, fett og margarin og et sikkert fotfeste er viktige krav. Produktet er også egnet for våte områder med barfot.



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	2.5mm
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	<b>Total Vekt</b>	EN 430/ISO 23997	3000g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 13845 ASTM F1303	Conforms Conforms
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	
	<b>Kjemikaliebestandighet</b>	EN 423/ISO 26987	God kjemikaliebestandighet
	<b>Vanntetthet</b>	EN 13553	Annex A
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	<b>Slitajsegruppe</b>	EN 13845 EN 649	50,000 rotasjoner Gruppe T
	<b>Sklihemmende egenskaper</b>	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 DIN 51097 RRL Pendulum Test	ESb & ESf R11 R11 Klasse B ≥40 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) ≥36 (våt Test - TRL Gummi/Skyvende 55)
		Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.	
	<b>Elektrisk oppladning</b>	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	<b>Emisjoner VOC</b>	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 klassifisering	Godkjent I overensstemmelse Sertifisert Sertifisert
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Excellent
	<b>Miljømessig foretrukket gulv</b> - Polysafe Ultima oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Silver Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a> . Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se <a href="http://www.polyflor.no/miljoprogram">www.polyflor.no/miljoprogram</a>		
	<b>Hygiene</b> - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.		
	Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a> Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Ultima påføres en polish. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside <a href="http://polyflor.no">polyflor.no</a> <b>Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.</b>		

