

Standard XL

Homogent belegg til de fleste områder og arealer som krever et slitesterkt og robust gulv og finnes i et utvalg av tykkelser for ulike områder. Standard XL har et design av flerfarget marmorert dekor i en palett med flere praktiske og flotte farger.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 3.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	1.5mm: 2m x 27.5m = 55m ² 2.0mm: 2m x 20m = 40m ² 2.5mm: 2m x 15m = 30m ² 3.0mm: 2m x 13m = 26m ²
	Format fiis	EN 427/ISO 24342	2.0mm: 300mm x 300mm = 4.5m ² 2.5mm: 300mm x 300mm = 3.6m ² 3.0mm: 300mm x 300mm = 2.97m ² 2.0mm: 608mm x 608mm = 5.17m ²
	Total vekt	EN 430/ISO 23997	1.5mm: 2360g/m ² 2.0mm: 3200g/m ² 2.5mm: 4200g/m ² 3.0mm: 5010g/m ²
	Generell ytelse	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	 1.5mm 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm
	Brann	EN 13501-1 ASTM E662* ASTM E648*	Klasse Bfl-S1 <450 Klasse 1 *1.5mm, 2.0mm
	Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10581	Gruppe M Type II
	Friksjon	EN 13893 AS 4586	Klasse DS R9
	Restinntrykk	ASTM F970 (Modified)	Modifisert, statisk belastning, 52,7 kg
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Offshore	Marine Equipment Directive 2014/90/EU* SOLAS 74*	I overenstemmelse I overenstemmelse *2.0mm
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Floorscore* Finnish M1 Classification* Swedish B.P.D (FLEC test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Godkjent Sertifisert Godkjent Beste resultat *1.5mm, 2.0mm I overenstemmelse 2.0mm
	Ansvarlig handel	BES 6001	Utmerket
	Miljømessig foretrukket gulv - Polyflor Standard XL oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat No:ENP 472) i områder som utdanning og helse og er GreenTag LCA Rate sertifisert til GreenRate level A- Gold Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Standard XL er 100% resirkulerbar og inneholder 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram		
	Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.		
	Polyflor homogene gulvbelegg med PUR er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler og for damprenjøring med jevne mellomrom. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic , tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no . Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no . Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.		

