

Polyflor Vinyl Loc Underlag

Underlag for vinylfliser med Loc

- Lett å bruke, lett å legge
- Forbedret gangkomfort
- Jevner ut mindre ujevnheter i underlag
- Forbedrer akustikken og reduserer trinnlyd opptil 19dB

Polyflor Vinyl Loc Underlag er produsert for å møte monteringskravene til vinylfliser med Loc både for næringsarealer og private hjem.

Meget motstandsdyktig mot inntrykk og med et enkelt skjøtesystem gjør at skum underlaget ligger stabilt og gir en god gangkomfort.

Beskytter gulvet

- Jevner ut mindre ujevnheter i undergulvet og sikrer at gulvet ligger stabilt

Gangkomfort

- Vinyl Loc Underlag har en skum kjerne som øker gangkomforten

Forbedrer akustikken og trinnlyd

- Trinnlyd reduksjon opptil 19dB
- Støt absorberende kjerne som reduserer gang støy opptil 3dB
- Ideel for leiligheter og alle tørre rom der en ønsker å redusere støy som ledes til andre rom.

Enkel å bruke

- Polyflor Vinyl Loc Underlag er meget enkel å installere og blir levert i en eske der underlaget er foldet sammen med kutte anmerkinger samt et låsesystem som sikrer at skjøtene ligger tett.
- Leveres i en enkel boks for enkel håndtering.



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Tekniske data

Tykkelse:	1,5mm
Størrelse pr. enhet:	8,5mx1,18m = 10m ²
Evne til dekke over ujevnheter (ISO 868)	~1mm
Trykkfasthet (EN 826) > 400kPa	≈ 40t/m ²
Dynamisk belastning (EN 13793)	>100.000 ganger
Friksjonskoeffisient μD (ISO 8295)	>0.8
Trinnlydsreduksjon (ISO 10140)	up to 19dB
Vann opptak (EN 12087)	< 1 %

Underlag for vinylfliser med LocSpesielle bruksområder**Gulvvarme:**

Polyflor Vinyl Loc Underlag er egnet for bruk på gulvvarme. Den lave termiske motstanden tillater en effektiv overføring av varme.

Tung belastning:

Den høye trykkfastheten og unike overflaten på Vinyl Loc Underlag gir gulvet full støtte for å takle økt belastning. Vi vil alltid anbefale å ta forholdsregler ved å beskytte gulvet ved hjelp av møbelknotter o.l slik at en hindrer at skraper, riper og hakk oppstår.

For mer informasjon, kontakt

Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

**Polyflor Nordic**

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no