

# WOVON

Polyflor Wovon flettet vinyl gulv er en kolleksjon med varierte ulike vevde design som gir en umiskjennelig tekstil opplevelse. Oppbygging gjør at den er egnet i travle kommersielle områder på grunn av sine slitesterke egenskaper og meget lave vedlikeholds kostander. Slike områder inkluderer arealer som kontorer, retail og hoteller.



	Tykkelse	ISO 1765	3.1mm
	Format flis	EN 944	16 @ 500 x 500mm = 4m <sup>2</sup>
	Total vekt	ISO 8543	3750g/m <sup>2</sup>
	Generell ytelse	EN 1307	
	Trinnlyds reduksjon	EN ISO 10140-3	≥11dB
	Brann	EN 13501-1	Bfl-S1
	Slitasjegruppe	EN 1963 Test A	Klasse 23/33
	Friksjon	DIN 51130 EN 13893 AS 4586	R10 DS R10
	Restintrykk	EN 433	<0.1mm
	Møbelben	EN 424	Godkjent
	Trinsehjul	EN 985C	Godkjent
	Dimensjons stabilitet	ISO 2551	<0.1%
	Retningsavik etter varmpåvikning	EN 434	≤2mm
	Varmekabel	EN 12667	0.153 W/m <sup>2</sup> .K
	Elektrisk opplading	EN 12667	0.185m <sup>2</sup> K/W
	Varmekabel	-	Egnet for varmekabel max 27°C
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥6
	Emisjoner VOC	AgBB VOC test	Godkjent for lave emisjoner



For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no).

Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no). Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

