

Vedlikehold – Artigo gummigulv PRO

Artigo^{PRO} – Granito / Granito LL / Kayar^{PRO} / Kayar LL / Multifloor ND Uni / Uni LL / Multiflor ND Nat / Grain^{PRO} / Natura / Screed^{PRO} /

Artigo's PRO overflate gir en forsterkning til gulvoverflaten som øker hardheten og letter renholdet. Den solide PRO overflaten med UV herdet polymer, sikrer en enkel første rengjøring, som vel som det daglige vedlikehold. Første tradisjonelle oppsettingen av gummigulvet ved å fjerne produksjons fett og påføring av voks, er ikke lenger nødvendig. (se Anmerking)

Effektive avskrapingsmatter i inngangspartier er nødvendig for å redusere mengden av smuss, skitt og fuktighet i de områdene hvor det nye gulvet er montert.

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade av tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper og permanente inntrykksmerker. Beskyttende føtter skal være i en passende størrelse slik at de kan fordele lasten på en større overflate.

Første rengjøring etter montering

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, min 24 timer.

- Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.
- Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en skuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er nøytralisert ¹ og tørr.

Hvis en blank overflate er ønsket, må en etter overnevnte operasjoner er fulgt påføre en poleringskrem med en high-speed maskin utstyrt med lys pad.

Daglig renhold og vedlikehold

Fjern støv, skitt og flekker fra gulvet:

- Rengjør med en myk børste, mikrofiber mopper eller støvsuger. Hvis nødvendig, bruk et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann.
- Fjern skitt merker og flekker med en nøytral eller svakt alkalisk vaskemiddel (fortynnet i henhold til produsentens anvisninger).



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

¹ test og sikre at gulvet har pH=7

Vedlikehold – Artigo gummigulv PRO

Artigo^{PRO} – Granito / Granito LL / Kayar^{PRO} / Kayar LL / Multifloor ND Uni / Uni LL / Multiflor ND Nat / Grain^{PRO} / Natura / Screed^{PRO}

Ved bruk av vaskemidler er det viktig at gulvet blir rengjort med gulvvaskemaskin opptil flere ganger for å sikre for at det er helt nøytralisert og tørt.

Rutinemessig vedlikehold

Daglig rengjøring av gulvet kan gjøres med vann og nøytral vaskemiddel eller voks:

- Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin utstyrt med rød pad for større områder. Skyll med rent vann flere ganger og fjern vannet med en vannsuger inntil overflaten er nøytralisert og tørt.
- Det anbefales å iverksette et voks basert vedlikeholds program for å ivareta gulvets overflate og utseende. Dette kan gjøres med en kombimat maskin utstyrt med pad for ønsket overflate finish.
- Skuremaskin med rød pad for rengjøring (flekker, merker, etc), high-speed maskin med lys pad for polering.

Når vanlige rengjøringsoperasjoner ikke er tilstrekkelig for å fjerne smuss, anbefales det en dypere rengjøring med et svakt alkalisk vaskemiddel og en skuremaskin utstyrt med rød eller grønn pad. Bruk gulvvaskemaskin med vannoppsug opptil flere ganger for å sikre at overflaten er helt nøytralisert og tørt.

Anmerking

- I de fleste tilfeller vil den angitte vedlikeholds anvisning være tilstrekkelig for å sikre at gulvet vil ha et fint og varig utseende. Derimot bør områder som er utsatt for tung eller konsentrert trafikk/belastning (dvs. inngangspartier, under trinsehjul) behandles med et beskyttende lag med polymer for å kunne beholde det originale utseende. I slike tilfeller, etter første rengjøring med grønn pad er gjennomført og gulvet er helt rent og tørt, påføres polymer eller polyuretan forseglers etter produsentens anvisninger (finnes i forskjellige glansgrader).
- Bruk av hardvoks er også anbefalt hvis skjøtene er sveiset (for å hindre tilsmussing av sveisetråd).



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Vedlikehold – Artigo gummigulv PRO

Artigo^{PRO} – Granito / Granito LL / Kayar^{PRO} / Kayar LL / Multifloor ND Uni / Uni LL / Multiflor ND Nat / Grain^{PRO} / Natura / Screed^{PRO}

- Rengjøringsprosesser må ikke utføres ved direkte sollys for å unngå at skitten væske tørker og forårsaker flekker på gulvet.
 - Unngå å bruke grov pad (blå, grønn, brun, svart). Blå og grønn pad kan brukes til å fjerne hardvoks
 - La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå flekker og skader i beleggets overflate og for å redusere risikoen for å skli.
 - Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummi hjul (type W i henhold til EN 12529)
 - Det må ikke monteres noen form tape på PRO overflaten
 - All bruk og blanding av rengjøringsprodukter må være i henhold til anbefalinger fra produsent
 - Sørg for at gulvet er nøytralisert etter alle rengjørings operasjonene (rens gjentatte ganger med en gulvvaskemaskin om det er behov). Nøytraliseringen av overflaten er obligatorisk hver gang vaskemidler brukes for å unngå skader og delaminering av PRO overflaten på lang sikt.
 - Følgende produkter skal unngås i daglig renhold: alkalisk (pH > 8), syrer (pH < 7), sitrus rens og en hvilken som helst alkohol eller keton basert, løsningsmidler av alle slag, og en hvilken som helst annet vaskemiddel som ikke er spesielt testet på gummi gulv og godkjent som egnet.
-
- Disse instruksjonene kan ikke dekke alle mulige bruk – områder for vårt gulvbelegg. Vedlikeholdsprogrammet må ta i betraktning alle situasjoner og forventinger/krav til kunden/bruker.
 - Disse instruksjonene gjelder bare for Artigo PRO gulv. For andre typer må det henvises til de spesifikke tekniske beskrivelser.

For mer informasjon, kontakt

Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Vedlikeholds produktene kan leveres av Lilleborg Profesjonell og Gipeco AB.