

EXPONA® SIMPLAY

Expona Simplay kolleksjonen av vinylfliser og plank viser autentiske reproduksjoner av vakre og naturlige materialer, produsert som et lim-fritt gulv, designet for å redusere installasjonstiden. Expona Simplay kan monteres på mange ulike typer eksisterende underlag som gjør at undergulvs forberedelser er betydelig redusert og er derfor et praktisk valg for mange kommersielle arealer inkludert kontor- og detaljhandelssektorer. Fordi hver flis eller plank er montert løst kan det lett løftes opp og monteres et annet sted uten at undergulv blir ødelagt.



VEDLIKEHOLD



- Polyflor Expona Simplay PUR har en forsterket UV-herdet overflate som beskytter gulvet mot tilsmussing og skrapet. Overflaten muliggjør lettere byggrensing og ligger grunnlaget for et vedlikeholds program som vil redusere vedlikeholds kostnader sammenlignet med produkter som ikke er behandlet.
- Den følgende vedlikeholds veiledning er laget for å redusere kostnader uten å forringe utseende til gulvet.

BYGGRENGJØRING



- Mopp eller støvsug gulvet for fjerne støv og smuss.
- Bruk en lett fuktig mopp med et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Bruk et minimum av væske på gulvet for å sikre at væske ikke renner ned i skjøter.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

Daglig



- Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
- Ved behov, punkt rengjør med et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne merker

Ukentlig / Månedlig

- Ved behov, rengjør gulvet med et nøytralt rengjøringsmiddel og mikrofiber mopp.
- Bruk et minimum av væske på gulvet for å sikre at væske ikke renner ned i skjøter.

PÅFØRING AV GULV VOKS ELLER POLISH- FOR TYNGRE TRAFIKKERTE OMRÅDER



- Ønsker du å påføre en gulv voks eller polish for å sikre en ekstra beskyttelse i tyngre trafikkerte områder, vennligst følg prosedyren som følger. Bruk en egnet mopp og påfør det første strøket veldig tynt over hele gulvet men avslutt 200mm fra gulvister eller sokkel. La det tørke. Dette vil normalt ta 30 minutter, avhengig av klimatiske forhold og tykkelsen på voks/polish.
- Etter at første påføring har tørket kan et andre strøk bli påført. Dette blir påført vinkelrett på det forrige og avsluttes 200 mm fra gulvister/sokkel.
- To eller 3 strøk vil vanligvis være nok til å gi en god motstand mot slitasje, matte felter og gjøre det enkelt å fjerne skomerker. Vurder alltid områder og slitasje for å kunne vedlikeholde gulvet godt.
- For å redusere kostnader kan polish eller voks påføres bare i områder med stor trafikk eller slitasje. Med gjevne mellomrom - gjerne hver 6 måned - vurder gulvets utseende. Hvis det er områder hvor polish/voks har bygget seg opp, bør dette fjernes og rengjøres slik at ny polish eller voks kan påføres på nytt etter anvisninger som skrevet over.

ANMERKING: Denne vedlikeholds anbefalingen krever at det etableres et tilpasset og effektivt matte og entrèsystem.



- Rengjøringsmidler og vaskemidler skal fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner.
- For ytterligere informasjon og råd om spesifikt vedlikehold, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic +23 00 84 00 eller email firmapost@polyflor.no.
- Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller kvalitet.

REGELMESSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR BELEGGET OG MER KOSTNADEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE RENGJØRING.

